

HixClarify® & HixClarify® XL

La construcción de los filtros de profundidad de la serie HixClarify son de polipropileno puro, libre de surfactantes, asegura bajas caídas de presión, con excepcionales capacidades de retención de suciedad. Hixwer no utiliza aglutinantes de resina, lubricantes, agentes antiestáticos o de liberación u otros aditivos químicos. Los cartuchos se caracterizan por una excelente retención de sedimentos de arena, limo, óxido y sólidos en suspensión y Las fibras de polipropileno son resistentes a los productos químicos de lavado y sanitización. Las zonas multifibras proporcionan una estructura de poros graduada en toda la profundidad del filtro. Nuestros filtros HixClarify han sido diseñados para capturar y retener contaminantes en toda la sección transversal del filtro.



Características y Beneficios

- Capacidad superior de retención de partículas
- Retención de partículas confiable
- Costo-Efectivo y larga vida útil

Calidad

- Cartuchos producidos en ambiente controlado
- Manufacturados acorde al sistema de gestión de calidad ISO9001

Especificaciones

Materiales de construcción

Medio Filtrante: Polipropileno

Tecnología de construcción

MeltBlown de entrecruzamiento variable

Dimensiones

Diámetro: 63mm & 110 mm (XL)

Largo: 10", 20", 30"

Flujo de Trabajo

HixClarify: 10 lpm

HixClarify XL: 40 lpm

Núcleo, protección externa

No

Terminales

No

Tamaños del poro,

Clase 1 X-Performance

Clase 2 Performance

Clase 3 Fast

Clase 4 X-Fast

Eficiencia de Retención

> 90%

Información para pedidos

Nombre	Medio Filtrante	Tipo	Clase	Largo	Diámetro	Encastre	Un /Caja
HCL	PP	Nominal	2	10	XL	DOE	C
HCL HixClarify	PP Polypropilene	N Nominal	1 X-Performance	10 10"	63mm	DOE Double Open End	1
			2 Performance	20 20"	XL 110 mm		C 10
			3 Fast	30 30"			
			4 X-Fast				